



SUPER SILENT GT

SUPER SILENT GT - TOP LINK® MODELO INTEGRADO



| Anchura | Color | Motor | Artículo | P.V. € |
|---------|------------|-----------|---------------|--------|
| 600 mm | Blanco | Con motor | 520.19.1101.2 | 350 |
| 600 mm | Negro/Inox | Con motor | 520.19.1108.2 | 370 |

| | | |
|---------------------------------------|---------------|-----|
| Thermex Top Link® Modulo I (Opcional) | 536.99.1200.9 | 150 |
| Funcionamiento automático | | |

ACCESORIOS (ver página 159)

| Descripción | Artículo | P.V. € |
|---|---------------|------------|
| Filtro carbón (Opcional) ** | 535.19.3000.9 | 40 |
| Tubo flexible Ø162 (por metro, Max. 6 M) | 800.70.4162.9 | 5 / Metro |
| Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por metro, Max. 10 m) | 810.16.5160.9 | 12 / Metro |
| Abrazadera (por unidad) | 815.16.8206.9 | 2 |
| Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas | 800.70.7160.9 | 20 |
| Pack Insonorizante/Condensación | 830.51.6162.9 | 50 |
| Pack Instalación Ø160 | 830.51.2162.9 | 36 |

Dibujos técnicos y medidas ver página 174 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto
- Mando Touch Control
- Luz de bajo consumo Led
- Filtro Acero Inoxidable
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Modulo - ver página 14
- Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Acero Inoxidable/Frontal cristal negro
 Blanco/Frontal cristal Blanco
 MEDIDA: 600 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Inox.

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco e T.1050
MENOR CONSUMO

NIVEL SONORO: 39-48 DB(A)
 SALIDA Ø 150 MM
 CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 149 y en adelante



Top Link® modulo

LEER MAS » Ver página 158 y en adelante



Recirculación



• Ver Top Link® animación en