

TXBX60

Número de artículo: 520.31.1051.2

C

EAN: 5703347533112

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	101
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	55
Caudad aire máximo [m ³ /h]	210
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	72
Panel de control	Mando electrónico
Material	Acero lacado blanco



Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
KF CF152 for TXBX	535.21.8330.9	€ 30,25
Tuboflex 127Ø - 6 M	800.70.4127.9	€ 50,82
Juego de manguera Ø127 1,2 metros	800.70.6127.9	€ 16.223,60
Tuboflex Insonorizante/Anticondensación 127Ø - 10 M	810.16.5127.9	€ 193,60
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2127.9	€ 54,45
Kit Insonorizante 127 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6127.9	€ 66,55
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90