

Oxford Isla Ø600 mm Inoxidable Con motor

Número de artículo: 528.21.5018.2

€ 931,70

EAN: 5703347512926

A

Especificaciones

Caudad aire mínimo [m ³ /h]	405,5
Nivel sonoro mínimo [dB(A)]	42
Caudad aire máximo [m ³ /h]	637,4
Nivel sonoro máxima [dB(A)]	64
Panel de control	Mando electrónico soft
Material	Acero inox



Tilkøb af montering

Nombre	Número	Precio
--------	--------	--------

Aftrækstilbehør

Nombre	Número	Precio
Manguera flexible con aislamiento acústico y de condensación Ø 162 mm	810.16.5160.9	€ 16.223,60
Filtro Thermex Plasmex® I - Redondo	535.10.1000.9	€ 810,70
Filtro Mini Plasmex	535.21.1500.9	€ 629,20
Tuboflex 162Ø - 6 M	800.70.4162.9	€ 54,45
Filtro de Carbón Flex (Universal)	535.46.1000.9	€ 284,35
Abrazadera 6 60-165 mm	815.16.8206.9	€ 16.223,60
Kit 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.2162.9	€ 60,50
Tuboflex 162Ø - 2 M + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	€ 30,25
Juego de manguera Ø160 1,2 metros	800.70.6160.9	€ 16.223,60
Kit Insonorizable 162 Ø (2M Tubofelx + 2 Abrazadera + Acpla. Universal + Reja exterior 15x15	830.51.6162.9	€ 78,65

Thermex Link

Nombre	Número	Precio
Módulo de enlace de gatillo Thermex	536.99.1000.9	€ 16.223,60
Prolink Básico I	536.99.1500.9	€ 16.223,60
Prolink Plasmex I	536.99.1502.9	€ 16.223,60
Prolink Premium I	536.99.1504.9	€ 16.223,60
Safemex de estufa Safemex - 1 fase	536.06.1000.0	€ 16.223,60
Smart Link Modul para Plasmex®	536.99.1150.9	€ 350,90